Description	Color	Surface	Min. pulley dia. (mm)	1% Elongation, N/mm (unit of width)	Temp.(C)	Thickness (mm)
M-1500		NBR	100	22.50	80	3.50
L-500		NBR	50	7.50	80	1.60
L-750		NBR	75	11.25	80	2.20
L-1000S		NBR	60	15.00	80	2.50
L-1500S		NBR	90	22.50	80	3.10
M-1000S		NBR	100	15.00	80	3.00
MA-1000S		NBR	70	15.00	80	3.00
M-1500		NBR	100	22.50	80	3.50
MA-1500S		NBR	150	22.50	80	3.50
M-1000GS		NBR	100	9.75	80	2.60
MB-1000GSR		NBR	100	9.75	80	2.60
H-750		NBR	70	22.50	80	3.70
XH-500-3		NBR	50	7.50	80	3.00
XH-500-4		NBR	60	7.50	80	4.00
XH-500-6		NBR	80	7.50	80	6.00
XH-750-4		NBR	75	11.30	80	4.00
TFL-10S		NBR	100	9.75	80	2.60
TFL-15E20		NBR	40	7.50	60	2.00
TFM-15S		NBR	150	15.00	80	3.70
TFL-22E26-2		NBR	50	11.00	60	2.60
SG-500		NBR	40	7.50	80	1.10
SG-750		NBR	50	11.25	80	1.30
RT-300		NBR	100	12.00	80	7.50

Description	Color	Surface	Min. pulley dia. (mm)	1% Elongation, N/mm (unit of width)	Temp.(C)	Thickness (mm)
RT-500		NBR	90	7.50	80	7.00
LA-350		NBR	30	5.30	80	1.40
TA-12		NBR	25	3.00	60	1.20
TC		NBR	40	6.00	80	1.50
GH-15Z		NBR	30	6.00	80	1.60