Description	Color	Surface	Min. pulley dia. (mm)	1% Elongation, N/mm (unit of width)	Temp.(C)	Thickness (mm)
HAT-5E		NBR	25	6.00	80	1.50
HAT-8P		NBR	25	7.00	100	2.00
HAM-5P		NBR	15	3.00	100	1.00
MAM-04H		NBR	15	2.60	60	1.45
F-1		NBR	25	3.90	100	1.25
S1 (S10/15)		NBR	25	3.90	100	1.50
S2 (S18/20)		NBR	60	7.50	100	2.00
L-500		NBR	50	7.50	80	1.60
SG-500		NBR	40	7.50	80	1.10
SG-750		NBR	50	11.25	80	1.30
LA-350		NBR	30	5.30	80	1.40
GH-15Z		NBR	30	6.00	80	1.60
F-5EQWT		PU	20	9.50	80	1.20
T11/U matt		PU	15	4.80	80	0.80
WVT107		PU	20	7.50	80	1.10
2M12UO-V-U5-TW		PU	40	8N/mm	80	2.00
2 RF 71 SQPR - non oil		Waffle	40	10N/mm	90	2.30
2M12U0-V-U5		PU	60	12N/mm	80	2.00
M25		nonwoven	40	10N/mm	80	4.50
U25-14/OPD		PU	30	10N/mm	80	2.00

P32-14N		PVC	70	12N/mm	80	3.80
P22/21N		PVC	80	10N/mm	80	3.00
PVC 20 AG		PVC	20	8N/mm	90	2.00
2 LRAFP Sil W/02 Im		Silicone	20	8N/mm	80	1.40
Round belts				tensile strength (N)		
R6		rough	60	1100	50	
R7		rough	70	1500	50	
R8		rough	80	2000	50	
R10		rough	100	3100	50	